

MACHINE MOBILE • MOBILE MACHINE • MOBILE ANLAGE

FENDAGE VERTICAL • VERTICAL SPITTING • VERTIKALES SPALTSYSTEM

DIAMÈTRE DU BOIS
WOOD DIAMETER
HOLZDURCHMESSER



20 › 60 CM • **DVM-SPLIT-600**
20 › 90 CM • **DVM-SPLIT-900**
20 › 120 CM • **DVM-SPLIT-1200**



MACHINE MOBILE • MOBILE MACHINE • MOBILE ANLAGE
FENDAGE VERTICAL • VERTICAL SPITTING • VERTIKALES SPALTSYSTEM


De 10 à 50 cm
Longueur des bûches



Vertical 26 T à 40 T
Fendage



Hydraulique manuelle
Commandes



From 10 to 50 cm
Length of logs



Vertical 26 T to 40 T
Splitting



Hydraulic manual
Commands



Von 10 bis 50 cm
Länge der Holzscheite



Vertikal 26 T bis 40 T
Spaltsystem



Manuelle Hydraulik
Bedienung

Fiche technique

DIAMÈTRE DU BOIS
De 20 à 60 - 90 - 120 cm

LONGUEUR DES BÛCHES
De 10 à 50 cm

FENDAGE
Vertical 26 T à 40 T

COMMANDES
Hydraulique manuelle

PRODUCTION BOIS D'ALLUMAGE
Oui

SYSTÈME DE MAINTIEN DU BOIS DANS LE FENDEUR
Presse hydraulique

VÉRINS DE FENDEUSE
200 bars

ENTRAÎNEMENT
Prise de force / diesel

PUISSANCE MOTEUR
Prise de force 50Cv min.
ou moteur diesel 35 kW

VOLUME D'HUILE
200 L

ÉLECTRICITÉ
Automate général + relais de sécurité
ou automate de sécurité

DÉBIT D'HUILE
150,00 L/min

CHÂSSIS
Agricole non homologué

OPTION
Contrôle à distance

OPTION
Châssis route homologué

Technical data

WOOD DIAMETER
From 20 to 60 - 90 - 120 cm

LENGTH OF LOGS
From 10 to 50 cm

SPLITTING
Vertical 26 T to 40 T

COMMANDS
Hydraulic manual

KINDLING PRODUCTION
Yes

WOOD HOLDING SYSTEM IN THE SPLITTER
Hydraulic press

SPLITTER ACTUATORS
200 bars

DRIVE
Power take-off / diesel

MOTOR POWER
50Cv min. power take-off,
or 35 kW diesel engine

OIL VOLUME
200 L

ELECTRIC
General PLC + safety relay
or safety PLC

OIL FLOW RATE
150,00 L/min

CHASSIS
Non-approved agricultural

OPTION
Remote control

OPTION
Approved road chassis

Datenblatt

Holzdurchmesser
Von 20 bis 60 - 90 - 120 cm

LÄNGE DER HOLZSCHEITE
Von 10 bis 50 cm

SPALTSYSTEM
Vertikal 26 T bis 40 T

BEDIENUNG
Manuelle Hydraulik

PRODUKTION VON ANZÜNDHOLZ
Ja

FIXIERUNG DES HOLZES IM SPALTER
Hydraulische Presse

SPALTZYLINDER
200 bar

GETRIEBE
Zapfwelle / Diesel

MOTORLEISTUNG
Zapfwelle 50 PS Min.
oder Dieselmotor 35 KW

ÖLVOLUMEN
200 L

ELEKTRIK
Hauptsteuerung + Sicherungsrelais
oder Sicherheitssteuerung

ÖLDURCHFLOßMENGE
150,00 L/min

FAHRGESTELL
Einsatz in der Landwirtschaft
ohne Straßenverkehrszulassung

OPTION
Fernbedienung

OPTION
Fahrgestell mit Straßenverkehrszulassung